

## ❖ 电子扫描板.UB-8325



### 常规

电源 AC 220 ~ 240V , 50/60Hz

电耗 0.75A / 0.11A (运行 / 待机)

外部尺寸\*<sup>1</sup>  
(高×宽×厚, 不含支架) 1388mm×1550mm×264mm

重量\*<sup>1</sup> 47.5kg (含支架) 34kg (不含支架)

### 输入区

平板尺寸 (高×宽) 900mm×1400mm

平板幅面 2 (转动类型)

扫描区域 (高×宽) 850mm×1330mm

扫描系统 图像传感器

### 输出区

打印系统 热转印式

打印纸 A4, 60 ~ 90g/m<sup>2</sup> (标准或再生纸)

纸张大小 A4

打印密度 203dpi (8dots/mm)

打印色彩 黑色

打印时间 约 15 秒/张

连续打印 1 ~ 9 张

对比度调整 两个级别: 普通 / 加深

网络会议双屏压缩打印 可以

### 交互功能

接口\*<sup>2</sup> USB2.0 (全速)

电子笔或电子板擦使用的电池 LR03 (AAA size)×2  
碱性电池

电子笔或电子板擦所用电池寿命  
\*<sup>3</sup> 约 48 小时 (25°C 连续使用)  
使用松下 LR03 时碱性电池

有效区域-投影机模式 850mm×1330mm  
\*屏幕板上端 50mm 内无法识别

有效区域-白板模式 850mm×1330mm  
\*屏幕板上端 50mm 之内和屏幕下端 25mm 处的白板不可书写

### 系统要求

电脑 IBM® 电脑或 PC 兼容机 (带 CD-ROM 驱动器)

CPU	Pentium® II 或更高级处理器
接口	USB 2.0 或 USB1.1
操作系统	Windows®98 / Me / 2000 / XP
内存	Windows®98 / Me : 64MB 或更大 Windows®2000 : 128MB 或更大 Windows®XP : 256MB 或更大
硬盘	至少 100MB 剩余空间 (图像保存空间除外)
<b>耗材</b>	
色带	UG-6001 (一套 2 卷, 50m)
书写彩色笔和板擦套装 (用于普通白板)	KX-B035 (黑、红、蓝书写彩色笔各 1 支, 1 个板擦)
书写彩色笔 (用于普通白板)	KX-B031 (一套 10 支黑色书写彩色笔) KX-B032 (一套 10 支红色书写彩色笔) KX-B033 (一套 10 支蓝色书写彩色笔)
普通板擦	KX-BP042
电子笔笔筒	KX-BP038
电子板擦	KX-BP048
板擦布 (用于电子板擦)	KX-BP0481 (一套 10 张板擦布)
书写彩色笔套装 (用于电子笔笔筒)	KX-BP0385 (红、蓝、绿、黑色书写彩色笔各 1 支)
<b>选购件 / 附件</b>	
壁挂组件	KX-B063
支架	KX-BP065

\*1 尺寸和重量为约计。

\*2 该电子扫描板不能与高速 USB2.0 接口兼容。即使使用高速 USB2.0 接口的电脑, 该电子扫描板也只能兼容全速 USB2.0 接口。

\*3 电池寿命为约计。