

技术参数

参数\产品编号	DS-2CZ232P	
传感器类型	1/4"SONY Interline Transfer Super HAD CCD	
视频制式	PAL	
像素	752（水平）×582（垂直）	
同步方式	内同步	
水平解析度	480 TVL	
视频输出	1.0Vp-p Composite Output（75 欧姆/BNC）	
信噪比	大于 50dB	
最小照度	0.1Lux, 0.0011Lux（感光度 X128）	
镜头	22X 光学变焦, 10X 电子变焦（关/开）	
	F1.6, f=3.9 - 85.8mm	
	缩放速度: 3.1s	
菜单控制	摄像机 ID	关/开（20 字符, 位置设定）
	语言	英文/中文
	光圈	自动/手动
	快门	1/50 秒至/10,000 秒
	自动增益	低/高/关
	自动聚焦	自动/手动/一次聚焦
	日夜模式	自动/彩色/黑白
	白平衡	自动跟踪白平衡/手动/室内/室外/荧光灯
	移动侦测	关/开（区域、灵敏度设置）
	专用功能	数字放大, 背光补偿, 正负片, 变焦速度（4 级）, 清晰度
	预置点	128
通讯接口	RS-485, PELCO-P/D, 波特率、地址设置; PTZ 控制	
电源供应	DC12V±10%	
操作温度	-10℃--60℃	
功耗	4W MAX	
尺寸(mm)	64X61X112.5	
重量	430g	