

技术参数

参数		DS-2AM1-612X DS-2AM1-602X	DS-2AM1-613X DS-2AM1-603X	DS-2AM1-614X DS-2AM1-604X
摄像机	图像传感器	1/4 inch Solid State Interline CCD	1/4 inch SONY EXVIEW CCD	1/4 inch Interline Transfer CCD
	有效像素	PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)		
	水平解析度 (TVL)	480TVL	480TVL	540 (彩色) 570 (黑白)
	信号系统	NTSC/PAL		
	最低照度	1.0Lux/F1.4	0.7Lux/F1.4 (彩色) 0.01Lux/F1.4 (黑白)	0.7Lux/F1.4 (彩色) 0.01Lux/F1.4 (黑白)
	白平衡	自动/自动跟踪白平衡		
	增益控制	自动/手动		
	信噪比	大于 48dB	大于 50dB	
	背光补偿	ON / OFF		
	电子快门	N:1/60~1/10,000s (16 档), P:1/50~1/10,000s (16 档)	1/1~1/10,000s (22 档)	N:1/60~1/120,000s P:1/50~1/120,000s
	日夜模式	电子彩转黑	滤光片彩转黑	滤光片彩转黑
	数字变倍	10 倍	12 倍	10 倍
	自动聚焦	AUTO		
镜头	焦距	3.9-85.8mm, 22 倍	4.1-73.8mm, 18 倍	3.84-88.4mm, 23 倍
	变倍速度	3.7 描 (光学, 广角——远望)		5.4 描 (光学, 广角——远望)
	水平视角	51.2—4.2 度 (广角——望远)	48—2.8 度 (广角——望远)	52.2—2.36 度 (广角——远望)
	近摄距	100mm—1000mm	290mm—800mm	1200mm (远望)
	光圈数	F1.6-F3.7	F1.4-F3.0	F1.6-F3.2
功能	水平范围	360°连续旋转		
	水平速度	水平键控速度: 0.2°/s-75°/s		
		水平预置点: 75°/s		
	垂直范围	0°~90°		
	垂直速度	垂直键控速度: 0.2°~50°/s		
		垂直预置点速度: 50°/s		
	比例变倍	支持		
	预置点	104 个		
	自动模式	关闭/预置点 1-3/巡航扫描 1/自动扫描 1		
	巡航扫描	3 条, 每条可添加 16 个预置点		
断电记忆	记录下断电前的状态, 包括水平、垂直位置和镜头变倍倍数, 重启后自动恢复到断电前状态。			
守望功能 (空闲运行)	球机在设定的时间内没有接收到控制信号自动执行如下动作: 调用预置点 / 巡航扫描 / 自动扫描。			
视频输出	模拟视频输出	1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC 或 PAL, BNC 头		
一般规范	云台控制协议	HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D(可添加), 协议自适应		
	电源	AC 24V (DC 12V 可选)		
	功耗	12W (50W 当加热器开启时, 室内球无)		
	工作温度和湿度	-30℃ ~ 60℃ (室内球) / -10℃ ~ 50℃ (室外球)		
		湿度小于 90%		
	防护等级	IP66 (室内球无)		
		TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波		
	安装方式	根据不用应用环境多种安装方式可选		
尺寸	Φ243(mm)×287(mm)			
重量	5kg			