

技术参数

型号	WV-CZ362CH
拾取装置	752(H) × 582(V)像素
扫描范围	3.65(H) × 2.71(V)mm, (1/4 型扫描范围)
同步	内同步 / 多工同轴垂直驱动(VD2)
水平扫描频率	15.625kHz
垂直扫描频率	50.00Hz
视频输出	1.0V [p-p] PAL 复合信号 / 75Ω
水平清晰度	彩色模式: 510 线(HIGH 模式), 480 线(NORMAL 模式) 黑白模式: 570 线
垂直清晰度	400 线
信噪比	50dB(AGC 开, 加重 开)
最低照度	彩色模式: 0.6Lux 黑白模式: 0.02Lux SENS UP 模式: 0.0006Lux
变焦速度	手动模式下大约为 4.5 秒(望远 / 广角)
聚焦速度	手动模式下大约为 5 秒(远 / 近)
光圈	自动(可开 / 关) / 手动
最大光圈比	1:1.6(广角) ~ 3.0(望远)
焦距	3.79 ~ 83.4mm
水平	2.6° ~ 52.3°
垂直	2.0° ~ 39.9°
电子快门	1/50(关), 自动 1/120, 1/250, 1/50, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 秒
AGC	开(低)、(中)、(高)、关
电子灵敏度提升	最大 32 倍, 自动 / 固定
BLC	可选择开 / 关(菜单设置)
变焦倍率	220 倍(22 倍光学变焦+10 倍电子变焦)
光圈范围	F1.6 ~ 22, 关
自动聚焦	手动 / 停止 AF / 自动
摄像机 ID	预置 ID, 摄像机 ID, 最多 16 字符
移动检测器	开 / 关
昼 / 夜输入	最大 DC 5.0V 关(OPEN 或 DC 4V ~ 5V) / 开(0V 0.2mA)
报警输出	最大 DC 16V 100mA 关(OPEN) / 开(0V)
黑白模式转换	自动 / 开 / 关 / EXT
隐私区	开 / 关, 最多 4 个区
控制方式	同轴 / RS-485 / 电压控制 / A-D 控制
电源	DC 12V
电源功耗	490mA
工作环境温度	-10℃ ~ +50℃
尺寸	62(W) × 78(H) × 112(D)mm
重量(约)	340g