

技术参数

型号	WV-CS570CH	WV-CS574CH
有效像素	752(H) × 582(V)	
扫描范围	3.65mm(H) × 2.71mm(V), 1/4-type CCD	
同步	内同步 / 电源同步 / 多工垂直驱动(VD2)	
水平扫描频率	15.625kHz	
垂直扫描频率	50Hz	
视频输出	1.0V [p-p] / PAL 复合信号 / 75Ω	
水平清晰度	彩色模式: 510 线(High 模式) / 480 线(NORMMAL 模式)	
信噪比	50dB(AGC 关, 加重开)	
最低照度	彩色模式: 1.0Lux SENS UP 模式: 0.03Lux	
变焦速度	大约 4.5 秒(望远 / 广角)手动模式时	
聚焦速度	手动模式下约为 5 秒(远 / 近)	
光圈	自动(可以开放 / 关闭) / 手动	
最大光圈比	1:1.6(广角) ~ 3.0(望远)	
焦距	3.79 ~ 83.4mm	
视角	水平: 2.6. ~ 52.3. 垂直: 2.0. ~ 39.9.	
电子快门	1/50(OFF), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 秒	
AGC 控制	开(低) / 开(中) / 开(高) / 关	
灵敏度	最大 32 倍 自动 / 固定	
变焦比率	22 倍率+10 倍率数码变焦	
光圈范围	F1.6 ~ 22, 关闭	
自动聚焦	手动 / 自动	
自动模式	关 / 序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视	
自动旋转按钮	序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视回放	
数字翻转	开 / 关	
图像保持功能	开 / 关	
摄像机 ID	预置 ID, 摄像机 ID, 范围标题: 最多 16 位	

移动检测器	开 / 关	
报警输入	4 输入(报警 IN 1-4)	
报警输出	2 输出(报警 / 辅助 1, 黑白 / 辅助 2)	
隐私区	开 / 关, 最多 8 区域	
比例旋转/俯仰	开 / 关	
巡视学习	学习 / 播放 / 停止, 约 60 秒	
清洁	开 / 关	
图像保持	开 / 关	
旋转范围	360.无级	
水平旋转角度设置	可能(自动旋转模式下)	
旋转模式	手动 / 序列位置 / 预置位置 / 自动旋转	
旋转速度	手动: 大约 0.1./秒 ~ 120./秒(8 / 64 级), 预置位置: 最大 300./秒	
俯仰角度	-5. ~ 185. (5.俯仰角度设置时)	
俯仰模式	手动 / 序列位置 / 分类位置	
俯仰转动速度	手动: 大约 0.1./秒 ~ 120./秒(8 / 64 级), 预置位置: 最大 300./秒	
控制功能	旋转 / 俯仰, 镜头, 32 个预置位置, 基点位置	
控制方式	多工同轴 / RS-485	
电源	AC 220 ~ 240V ,50Hz	AC 24V ,50Hz
电源功耗	15W	13W
工作环境温度	-10.C ~ +50.C	
尺寸	120(D) × 191(H)mm	
重量(约)	2kg	