

技术参数

视频压缩标准	H.264
实时监视图像分辨率	PAL: 704*576 NTSC: 704*480
回放分辨率	QCIF (25 帧) / CIF (25 帧) / 2CIF (12 帧) / DCIF (8 帧) / 4CIF (6 帧)
视频输入路数	4/8/12/16
视频输入接口	BNC (电平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω), 支持 PAL、NTSC 制
视频输出	1/2 路, BNC (电平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω)
视频环通输出	4/8/12/16
视频帧率	PAL: 1/16--25 帧/秒, NTSC: 1/16--30 帧/秒
码流类型	视频流
压缩输出码率	32K--2M 可调, 也可自定义。(上限 8M, 单位: bps)
音频输入路数	无
音频输出	无
双路回放	仅 4 路设备支持
双码流	支持
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS232 口, 1 个 RS485 口
键盘接口	1 个 (支持级联, 其中 DS-8004HS-ST 有 2 个)
硬盘接口	4/8 个 SATA 硬盘, 每个硬盘容量支持高达 2000GB
USB 接口	1 个, 支持 U 盘, USB 硬盘, USB 刻录机, USB 鼠标
VGA 接口	1 个, 分辨率: 800×600/60Hz, 1024×768/60Hz, 1280×1024/60Hz
报警输入	4/16 路
报警输出	2/4 路
电源	220VAC, 50HZ
功耗 (不含硬盘)	≤70W
工作温度	-10℃-- +55℃
工作湿度	10%--90%
机箱	19 英寸标准机箱
尺寸 (mm)	90mm(高)×441mm(宽)×470mm(深)
重量 (不含硬盘)	≤8Kg