

## 技术参数

|               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音频 / 视频       |                                                                                                  |
| 视频输入          | 1.0V [p-p] / 75Ω PLA 复合视频信号(BNC)×16 路<br>带自动终端环通输出×16 路, 多路控制数据(1 ~ 4ch)                         |
| 视频输出          | 1.0V [p-p] / 75Ω PLA 复合视频信号(BNC)×1                                                               |
| 监视器输出         | RGB 输出(15 针 D-sub 接口)                                                                            |
| 音频输入          | 1 ~ 16CH: -10dBV, 51KΩ6(ch.1 ~ 6 RCA, ch.7 ~ 16D-sub 25 针 D-sub 接口) AUX:<br>-52dB, 22kΩ(RCA)×1 路 |
| 音频输出          | -10dBV, 1KΩ(RCA)×1                                                                               |
| 音频 / 视频格式     |                                                                                                  |
| 视频压缩          | MPEG-4                                                                                           |
| 图像分辨率         | Half D1(704 × 288 像素), GIF(352 × 288 像素)                                                         |
| 图像记录速率        | 最大 400ips / 系统(25ips × 16 路)                                                                     |
| 音频压缩方式        | ADPCM                                                                                            |
| 网络            |                                                                                                  |
| 网络协议          | 10Base-T / 100Base-TX 以太网口(RJ-45)×1                                                              |
| 密码保护方式        | 用户认证                                                                                             |
| 功能            |                                                                                                  |
| 录像模式          | 手动, 报警, 定时器                                                                                      |
| 搜索模式          | 搜索标准: 时间日期, 录像类型, 摄像机编号                                                                          |
| 多屏显示模式        | 1 / 4 / 6 / 16 分割画面显示(现场)                                                                        |
| 巡回切换模式        | 现场切换, 分割切换, 停留时间 5 ~ 30 秒                                                                        |
| VMD           | 屏蔽区: 24 × 20, 敏感度: 01 ~ 99                                                                       |
| 用户级别          | 3 种级别: 管理员, 操作员, 观众                                                                              |
| 摄像机字幕         | 字母顺序, 最多 10 个字母                                                                                  |
| 时钟显示          | OSD 显示, 嵌入式图像, 在监视软件上显示                                                                          |
| 系统日志          | 通行日志(100), 出错日至(100), 操作日志(500)                                                                  |
| 设置方式          | OSD 设置菜单(英语, 汉语), 监视软件(英语, 汉语)                                                                   |
| 报警            |                                                                                                  |
| 报警源           | 终端输入×16, 摄像机报警                                                                                   |
| 报警联动          | 报警记录, 电子邮件告知*, 报警信息,<br>摄像机现场定位, 终端报警输出。(*UP 版)                                                  |
| 报警日志          | 9,990                                                                                            |
| 外部端口          |                                                                                                  |
| 连接报警 / 控制端口报警 |                                                                                                  |
| 控制            | 报警输入×16(25 针 D-sub 接口, 闭合接点)<br>报警输出×4(25 针 D-sub 接口, 继电器, 常开 / 常闭)                              |
| 错误 / 告警       | 时间调整输入                                                                                           |

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
|               | 硬盘驱动器错误输出，错误输出                                        |
| 数据协议          | RS-485×1(RJ-11)×1                                     |
| RS-485 摄像机协议  | RS-485×1(RJ-11)×1，4 导线，全双工通信制                         |
| 复制协议          | 高速串行协议(USB A 型接口前接口×1，后接口×1)                          |
| 基本参数          |                                                       |
| 电源            | AC 220V ~ 240V，50Hz                                   |
| 电源功耗          | 110W                                                  |
| 工作环境温度        | +5℃ ~ +45℃                                            |
| 工作环境湿度        | 5% ~ 90%(无冷凝)                                         |
| 尺寸            | 430(W) × 88(H) × 459(D)mm(不包括橡胶支撑脚和凸出部分)              |
| 重量(约)         | 12kg                                                  |
| 监视软件          |                                                       |
| 录像机注册数量       | 不限                                                    |
| 多画面模式，现场 / 回放 | 1 / 4 / 6 / 9 / 16 多画面显示                              |
| 重点回放          | 10 组，多台录像机可混合使用                                       |
| 摄像机控制         | 摇摆 / 倾斜，推近或拉远镜头，焦距，光圈，预设位置<br>(最多 256 个)，自动模式，设置菜单    |
| 录像下载          | 支持                                                    |
| 区域录像          | 支持                                                    |
| 音频            | AUX：用户电脑与录像机之间双向输入。<br>音频输入 1 ~ 16：录像机到电脑单向输入(现场以及回放) |
| 文件输出          | 下载的文件可转化为 AVI 格式                                      |
| 设置数据下载        | 支持下载 / 上传                                             |
| 语言            | 英语，汉语                                                 |
| 支持的 OS        | windows XP 家庭版 / 专业版 SP2                              |