

麦克风

呼叫麦克风
WM-420E



呼叫麦克风
WM-422E



呼叫麦克风
WM-451E




呼叫麦克风
WM-450E



语言麦克风
WM-421E



领带夹麦克风
WM-611N



WM-422E:

桌面应用的独特设计！基座反面装有自动“接通”开关，可以快速“拿起来就说”。此开关接通时，底部的传感器自动接通麦克风。

基座的上面也有麦克风开关以便手动控制开关。如果希望保持接通只要将锁定杆向上滑动，麦克风就可以持续收集声音而不必按开关。

应用

	购物中心与超级市场	学校	政府办公室	社区中心	体育馆和高尔夫球场	娱乐场	快餐店和餐馆	医院和工厂	百货商店柜台	银行和接待处	飞机场和车站	会议室	培训中心	酒店	宴会厅	户外	礼堂和集会	声乐
广播	WM-420	◎	○	○			○	○	○						○			
	WM-450											◎	○		◎	○		
	WM-422				◎	◎	◎	◎	◎		○	○	○					
	WM-451		○						○	◎	◎	○					○	
演讲	WM-421	◎	◎	◎									○	○	○	○		○

◎推荐

○可能

规格

型号	WM-420E	WM-422E	WM-451E	WM-450E	WM-421E	WM-611N
形式	动圈型	动圈型	动圈型	动圈型	动圈型	电子式电容话筒
Directivity	单方向	单方向	单方向	单方向	单方向	全方向
阻抗	600 Ω ±30%非平衡	600 Ω ±30%非平衡	600 Ω ±30%平衡	600 Ω ±30%非平衡	600 Ω ±30%	非平衡
灵敏度	-56 dB ±3.5 dB	-56 dB ±3.5 dB	-56 dB ±3.5 dB	-56 dB ±3.5 dB	-56 dB ±3.5 dB	-52 dB ±3 dB
频率响应	70 - 12,000 Hz	70 - 12,000 Hz	70 - 12,000 Hz	70 - 12,000 Hz	70 - 12,000 Hz	20 - 12,000 Hz
通话开关	开/关	开/关	开/关	—	开/关	开/关
电源	—	—	—	—	—	电池 UM-3 1.5 V×1
输出电缆	ø5 mm, 单芯屏蔽电缆 (3 m)	ø4 mm, 单芯屏蔽电缆 (2 m)	ø4 mm, 单芯屏蔽电缆 (2m)	3P金属接头	炮式 (相当于XLR 3-12)	ø4 mm, 单芯屏蔽电缆 (3 m) 暗灰色
话筒支架	—	—	—	—	U5/8	—
适配器	—	—	—	—	U5/8→W3/8	—
尺寸	ø41×207(W) mm	137(W)×240(H) x132(D)mm	麦克风: ø36×415(H) mm 架: ø150×28 (H) mm	ø36×430(H) mm	ø39×200(W) mm	ø8×24(长度) mm
重量 (约)	70g	370g	210g(麦克风) 500g(架)	210g	230g	5 g (话筒头)